

FICHE TECHNIQUE

BALUSTRES PROTECTION

PISCINE

Hauteur totale : 1190 mm

Méthode de Fabrication : Béton coulé

Composition : Fabriquée en pierre reconstituée contenant des fibres de polypropylène, agrégats, adjuvants et ajout d'un hydrofuge de masse et d'une barre en fer non visible dans la balustre.

Couleur : Blanc - autres couleurs possibles (coût en supplément)

Finition : Lisse au touché



- ➔ Balustrade conçue pour entourages de piscine. Norme NF-P90-306 NORISKO
- ➔ La main courante se compose en deux parties. La balustre est goujonnée en haut et bas
- ➔ Pour les chantiers proches de la mer ou de l'Océan nous pouvons remplacer le fer par une barre en acier inoxydable (coût en supplément)
- ➔ Fabriquée artisanalement dans nos ateliers (Courthézon 84)

hauteur totale 119cm

Vendue au mètre linéaire, celui ci comprend :
2 Lisses basses, 6 balustres et 2 mains courantes.

Pilier vendu complet comprenant :
1 Base, 1 corps de pilier et 1 chapeau

COMPOSITION DU METRE LINEAIRE

Poids total : 145kg



COMPOSITION DU PILIER

POIDS TOTAL : 80KG
hauteur totale 123.5cm

